SILLA GIRATORIA PARA DIRECTOR DE ORQUESTA O PERCUSIONISTA

Totalmente regulable. Asiento redondo



Silla ergonómica para director de orquesta y percusionista, con asiento, respaldo y reposapiés regulables.

Su diseño permite una postura dinámica del director de orquesta/ músico, cubriendo las necesidades de comodidad, funcionalidad y estética.



ESPECIFICACIONES **SL-60**

- Altura del asiento: **57 cm - 83 cm (regulable)**
- Medidas del asiento: **Ø 40 x 6 cm de espesor (basculante)**
- Altura del respaldo: **82 cm – 120 cm (regulable)**
- Medidas del respaldo: **43 x 23 x 4 cm (reclinable y basculante)**
- Giratoria: **Si**
- Peso neto: **11,50 Kg**
- Color: **Negro y Cromado**
- Material: **Acero, Aluminio y tejido transpirable e ignífugo (M1)**

LA SILLA PROFESIONAL **SL-60** COMBINA UN DISEÑO ELEGANTE CON LA MÁXIMA COMODIDAD, ESTABILIDAD Y DURABILIDAD, CONVIRTIÉNDOSE EN UNA ELECCIÓN IDEAL PARA ENTORNOS MUSICALES EXIGENTES.

CE

La silla se puede adaptar a la postura única de cada usuario, gracias a su especial **diseño totalmente regulable.** Está provista de **sistemas de regulación independientes** (mecanismo de palancas):

> **Asiento** redondo, ergonómico y giratorio (360º):

- Regulable en altura mediante sistema neumático, simplemente accionando la palanca colocada en la parte inferior del asiento regulamos la altura de una manera rápida y precisa.
- Regulable en inclinación

> **Respaldo** ergonómico y desmontable.

- Regulable en altura
- Regulable en inclinación
- Bascula automáticamente



SILLA GIRATORIA
SL-60

> **Reposapiés** cromado de círculo completo (de ∅ 50 cm) **regulable en altura** mediante una palanca de presión para adaptarse a la altura de piernas preferida del músico. Diseño desmontable.



Su base de cinco patas está fabricada en aluminio con acabado en color negro; el mástil central y el reposapiés tienen un acabado cromado pulido, combinando un elegante diseño, con una máxima estabilidad y resistencia.



Las sillas para director de orquesta o percusionista ref. SL-60 están **tapizadas con tejido transpirable e ignífugo (M1/Clase 1) según normativas UNE-EN 1021-1 y UNE-EN 1021-2.**